



## Druckdaten:

Datei wenn möglich 1zu10

Farbmodus: CMYK (Tiefschwarz 70/60/60/100)

Schriften: in Pfade/Kurven konvertieren

Beschnitt: 10 mm (1mm bei 1zu10)

(keine Beschnittmarken, nur Hintergrund erweitern)

Dateiformat: PDF X3/4, oder JPG/TIF

Farbprofil: Forgra 39

Sollten Sie Fragen haben rufen Sie uns an unter **02371/8323120**

Größe des Drucks (in m <sup>2</sup> )	Empfohlene Auflösung	Farbmodus Farbraum	Dateiformat	Beschnitt
Bis zu 3 m <sup>2</sup>	150 dpi	CMYK/Coated FOGRA 39 oder ISO Coated V2	PDF/X-3 PDF/X-4 .jpg .tiff	10 mm <b>1zu10:</b> 1mm
Bis zu 10 m <sup>2</sup>	100 - 150 dpi <b>1zu10:</b> 1000 - 1500 dpi	CMYK/Coated FOGRA 39 oder ISO Coated V2	PDF/X-3 PDF/X-4 .jpg .tiff	10 mm <b>1zu10:</b> 1mm
Bis zu 50 m <sup>2</sup>	100 dpi <b>1zu10:</b> 1000 dpi	CMYK/Coated FOGRA 39 oder ISO Coated V2	PDF/X-3 PDF/X-4 .jpg .tiff	10 mm <b>1zu10:</b> 1mm
Bis zu 100 m <sup>2</sup>	72 - 100 dpi <b>1zu10:</b> 720 - 1000 dpi	CMYK/Coated FOGRA 39 oder ISO Coated V2	PDF/X-3 PDF/X-4 .jpg .tiff	10 mm <b>1zu10:</b> 1mm
Bis zu 200 m <sup>2</sup>	60 - 72 dpi <b>1zu10:</b> 600 - 720 dpi	CMYK/Coated FOGRA 39 oder ISO Coated V2	PDF/X-3 PDF/X-4 .jpg .tiff	10 mm <b>1zu10:</b> 1mm